

主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション ー:設定なし

			架装種別	平ボディ					電動ダンブ		備考	
				キャブ	シングルキャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	シングルキャブ		
					グレード	カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス		カスタム
外観	エクステリアカラー	アークホホワイト		●	●	●	●	●	●	●		
		トランスブルー		▲	▲	▲	▲	▲	▲※	▲※	※：キャブのみとなります。	
	フロントフェイス	グリルカラー	クロムメッキ	●	－	●	－	－	●	－		
			グロスブラック	－	●	－	●	●	－	●		
		バンパーカラー	キャブカラー同色	●	●	●	●	●	●	●		
		カスタムデカール		●	－	●	－	－	●	－		
		視界	ヘッドランプ (LED)		●	●	●	●	●	●	●	
フォグランプ (LED)			●	－	●	－	－	●	－			
複合曲率アウトサイドミラー			●	●	●	●	●	●	●			
	運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー		●	－	●	－	－	●	－			
	助手席電動格納式標準ミラー		－	●	－	●	●	－	●			
可変間欠機構付ワイパー			●	●	●	●	●	●	●			
ガラス	フロント		UV (紫外線) / IR (赤外線) カット	●	●	●	●	●	●	●		
	ドア		UV (紫外線) カット	●	●	●	●	●	●	●		
	バックライト		UV (紫外線) カット	●	●	●	●	●	●	●		
ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル		●	●	●	●	●	●	●			
	ステップ (ドアインナー)		●	●	●	●	●	●	●			
内装	運転席シート仕様	標準シート		－	●	－	●	●	－	●		
				+アームレスト+ランバーサポート		●	－	●	－	－	●	－
		シートヒーター		●	－	●	－	－	●	－		
		シート表皮	ファブリック+合成皮革		●	－	●	－	－	●	－	
			ファブリック		－	●	－	●	●	－	－	
	ビニール		－	－	－	－	－	－	●			
	前席3人乗り	中央席/助手席分割式シート		●	●	●	●	●	●	●		
	メーター	LEDメーター		●	●	●	●	●	●	●		
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●		
		7インチメーターディスプレイ		●	●	●	●	●	●	●		
		シルバーメーターリング		●	－	●	－	－	●	－		
		カスタム専用メーター		●	－	●	－	－	●	－		
車両情報機器・システム	ETC2.0		●	●	●	●	●	●	●			
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ		●	●	●	●	●※	●	●	※：リヤパワーウィンドウ付。		
	キーレスエントリー		－	●	－	●	●	－	●			
	キーレスライド		●	－	●	－	－	●	－			
	キー抜き忘れ防止アラーム		●	●	●	●	●	●	●			
	アクセサリソケット+USBポート		●	●	●	●	●	●	●			
	クローム調パワーウィンドウスイッチ		●	－	●	－	－	●	－			
照明	LEDルームランプ		●	●	●	●	●	●	●			
	運転席側ドアステップランプ		●	－	●	－	－	●	－			
空調	フルオートエアコン		●	－	●	－	－	●	－			
	マニュアルエアコン		－	●	－	●	●	－	●			
オーディオ	Bluetooth® AM/FMラジオ (2スピーカー)		●	●	●	●	●	●	●			
収納	ヘッダートレイ	センター	●	●	●	●	●	●	●			
	ドアポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	助手席シートバックポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	中央席シートバックトレイ		●	●	●	●	●	●	●			
	ハンガーフック		●	●	●	●	－	●	●			
	カップホルダー (運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●			

			架装種別	平ボディ					電動ダンブ		備考			
				キャブ	シングルキャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	シングルキャブ				
					グレード	カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス		カスタム	デラックス	
内装	天井・フロア	成形天井		●	●	●	●	●	●	●				
		カスタムフルトリムカーペット		●	—	●	—	—	●	—				
	その他	ピアノブラックインストルメントパネル		●	—	●	—	—	●	—				
		クローム調ドアハンドル		●	—	●	—	—	●	—				
		アシストグリップ(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●				
		ホイールアーチプロテクター(運転席側)		●	●	●	●	●	●	●				
		サンバイザー(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●				
メカニズム	安全	先進運転支援システム(ADAS)	プリクラッシュブレーキ(直進時)		●	●	●	●	●	●	●			
			車線逸脱警報＋ふらつき警報		●	●	●	●	●	●	●	●		
			先行車発進お知らせ機能		●	●	●	●	●	●	●	●		
			誤発進抑制機能		●	●	●	●	●	●	●	●		
			車間距離警報		●	●	●	●	●	●	●	●		
			ブラインドスポットモニター(交差点警報/出会い頭警報)		●	●	●	●	●	●	●	●		
			プリクラッシュブレーキ(右左折時)		●	●	●	●	●	●	●	●		
		乗員保護	運転席	SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール		●	●	●	●	●	●	●		
				ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト		●	●	●	●	●	●	●		
			助手席	エアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●	
			助手席/後席両サイド		ELR3点式シートベルト		●	●	●	●	●	●	●	
			中央席	2点式シートベルト		●	●	●	●	●	●	●	●	
			ウエストレインフォース		●	●	●	●	●	●	●	●		
	後方視界支援装置	電子インナーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●			
		バックアイカメラ		●	●	●	●	●	●	●	●			
	音声警報(左折&リバース)			●	●	●	●	—	●	●				
	バックブザー切換スイッチ			—	—	—	—	●	—	—				
	キャブチルト警報&警告灯			●	●	●	●	—	●	●				
	ブレーキ		ABS＋EBD＋ASR＋IESC		●	●	●	●	●	●	●			
			電動パーキングブレーキ(オートホールド機能付)		●	—	●	—	—	●	—			
			手動パーキングブレーキ(非可倒式)		—	●	—	●	●	—	●			
	RUP		スチールバンパー		—	—	—	—	—	●	●			
			リヤクロスメンバータイプ		●	●	●	●	●	—	—			
	エンジン	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)		●	●	●	●	●	●	●				
	ジェネレーター	12V90A		●	●	●	●	●	●	●				
	バッテリー	80D26L×1		●	●	●	●	●	●	●				
	キャブサスペンション	液体封入式		●	—	●	—	—	●	—				
		リジッド		—	●	—	●	●	—	●				
	セキュリティ	イモビライザー		●	●	●	●	●	●	●				
	4WD機構	直結式パートタイム低型4WD		●	●	●	●	●	—	—				
	その他	DPD＋尿素SCR		●	●	●	●	●	●	●				
		室内内蔵ウインドウウォッシャータンク		●	●	●	●	●	●	●				
		エンジン点検口		—※	—※	—※	—※	●	—	—	※:4WDは標準装備となります。			
		リヤ牽引フック		●	●	●	●	●	●	●				

*詳しくは最寄りの販売会社営業担当者にお問い合わせください。

全車共通仕様	普通免許対応車	平ボディ・電動ダンブ 2WD・4WD 0.75t~1.3t	1.5t積 4WD 平ボディ (5t限定準中型免許対応車) 4WD 1.3t~1.5t
--------	---------	----------------------------------	--

主要諸元

架装種別	平ボディ										電動ダンプ
キャブタイプ	シングルキャブ				スペースキャブ		ダブルキャブ				シングルキャブ
ボディタイプ	標準ボディ				標準ボディ		標準ボディ				標準ボディ・三方開・固定柱前後無
駆動	2WD			4WD	2WD		2WD			4WD	2WD
タイヤ区分	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (シングル)	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (ダブル)
最大積載量	t 1.3	1.25	1.3	1.0	1.25	1.2	0.95	0.95	1.0	0.75	1.05
フロントサスペンション	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT	インDEPENDENT
トランスミッション	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)	AT (6速)
車両型式 (3DF-)	LHR87AF- EC4LAA	LHR87AF- EB6LAA	LHR87AF- EC7LAA	LHS87AF- EA7AA	LHR87AF- EB4LCA	LHR87AF- EB6LCA	LHR87AF- EA4LWA	LHR87AF- EA6LWA	LHR87AF- EA7LWA	LHS87AF- EP7WA	LHR87AF- EA6LAD41
諸元表No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
販売コード	6AB	6AA	6AC	6ZB	6AE	6AD	6WA	6WB	6WC	6WP	651
免許区分	普通免許				普通免許		普通免許				普通免許
ナンバー区分	4ナンバー車				4ナンバー車		4ナンバー車				4ナンバー車

寸法(mm)												
荷台仕様		木製アオリ				木製アオリ		木製アオリ				－
ワンハンドゲート		なし				なし		なし				－
車両全長		4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685
車両全幅		1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
車両全高		1,960	1,960	1,960	1,980	1,960	1,960	1,965	1,965	1,970	1,980	1,960
ホイールベース		2,500	2,500	2,500	2,490	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,500
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
	後	1,265	1,240	1,395	1,395	1,265	1,240	1,265	1,240	1,395	1,395	1,240
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	3,120	2,820	2,820	2,085	2,085	2,085	2,085	2,950
	幅	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,600
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	165
床面地上高		780	835	815	810	780	835	760	830	810	805	955
最低地上高		140	155	160	155	135	155	125	155	160	155	155

● 重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります。)												
車両重量	kg	1,970	2,010	1,970	2,250	2,020	2,060	2,110	2,110	2,070	2,340	2,265
車両総重量	kg	3,435	3,425	3,435	3,415	3,435	3,425	3,390	3,390	3,400	3,420	3,480
乗車定員	人	3			3		6				3	

性能													
エンジン型式		RZ4E											
総排気量		1,898											
最高出力※ kW(PS)/rpm		88(120)/3,000～3,200											
最大トルク※ N・m(kgf・m)/rpm		320(32.6)/1,600～2,000											
最小回転半径		m											
燃料消費率 (国土交通省審査値)	W L T C	総合	10.8	10.9	10.9	10.7	10.8	10.8	10.6	10.7	11.0	10.5	－
		市街地	9.1	9.2	9.2	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.2	8.8	－
		郊外	11.3	11.4	11.4	11.1	11.2	11.3	11.0	11.1	11.4	10.8	－
		高速道路	11.5	11.5	11.6	11.4	11.4	11.5	11.3	11.4	11.7	11.1	－
	JC08	13.6	13.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	13.5	13.0	－	

その他													
ミッション型式		R6B45											
最終減速比		4.100	4.555	4.555	4.777	4.100	4.555	4.100	4.555	4.777	4.555	4.555	
バッテリー型式		80D26L											
燃料タンク容量		L	70			70			50			70	
尿素水タンク容量		L	14			14			14			14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	
	後	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	ディスク	
タイヤ	前	185/75R15	185/75R15	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15	
	後	145/80R13	185/75R15	185/75R15	195/75R15	145/80R13	185/75R15	145/80R13	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15	

※：最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

◆燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。

◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞などの影響を受ける比較的低速な走行を想定しています。郊外モードは、信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行を想定しています。高速道路モードは、高速道路での走行を想定しています。

環境情報など

型式	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
R6B45	3.600	2.090	1.488	1.000	0.687	0.580	3.732	オーバードライブ付6速

■環境情報

車名		タイタン										
車両型式		3DF-LHR87AF(ecostop付)							3DF-LHS87AF(ecostop付)			
サフィックス		EC4LAA	EB6LAA	EC7LAA	EB4LCA EB6LCA	EA4LWA	EA6LWA	EA7LWA	EA7AA	EP7WA		
キャブタイプ		シングル			スペース	ダブル			シングル	ダブル		
基礎情報	エンジン	型式	RZ4E									
		総排気量 cm ³ (cc)	1,898									
		種類	直列4気筒直接噴射式									
		使用燃料	軽油									
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置									
		最高出力※1 kW(PS)	88<120>									
		最大トルク※1 N・m(kgf・m)	320<32.6>									
	駆動装置	駆動	2WD							4WD		
		駆動方式	2-2D又は2-4D							2D-2D		
		変速機(トランスミッション)	6AT(R6B45)									
車両総重量範囲		3.5t未満										
積載量		1.5t以下										
環境性能情報	燃料消費率※2 km/L	WLTC※3	10.8	10.9	10.9	10.8	10.6	10.7	11.0	10.7	10.5	
		JC08	13.6	13.5	13.6	13.5	13.2	13.2	13.5	13.5	13.0	
	CO ₂ 排出量 g/km	WLTC※3	239	237	237	239	244	242	235	244	246	
		JC08	190	192	190	192	196	196	192	192	199	
	主要燃費向上対策		電子制御式無段階可変ターボ、改良型燃焼室、超高压噴射システム・G45インジェクター、エンジン制御ユニット、ecostop									
環境性能情報	排出ガス	適合規制/認定レベル		平成30年排出ガス規制に適合								
		WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値	CO g/kW・h	0.630								
			NMHC g/kW・h	0.024								
			NOx g/kW・h	0.240								
			PM g/kW・h	0.007								
			PN #/km	6.0×10 ¹¹								
	騒音	適合レベル		平成28年騒音規制 N1B2A							平成28年騒音規制 N1B3C	
		近接騒音規制値 dB(A)		78							72	
	エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)		冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※4(地球温暖化係数)：1,430									
	車室内VOC※5		自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)									
環境負荷物質削減	鉛 ※1		自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下)									
	水銀 ※2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)									
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)									
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)									
	自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		※1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯									
	低公害車指定制度		—									
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類								
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり								
	環境負荷物質使用状況等	鉛		1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など								
		水銀		使用無し								
		六価クロム		使用無し 廃止済部品:ボルト・ナット類、金属部品類など								
カドミウム		使用無し 廃止済部品:電気・電子部品のICチップ基板など										

※1：最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※2：燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車重、運転、車装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。
 ※3：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞などの影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路での走行を想定。
 ※4：VOC法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
 ※5：VOC: Volatile Organic Compounds (揮発性有機化合物)

主要諸元

架装種別	平ボディ		
キャブタイプ	シングルキャブ	スペースキャブ	ダブルキャブ
ボディタイプ	標準ボディ		
駆動	4WD		
タイヤ区分	フルフラットロー（ダブル）		
最大積載量	t 1.5	1.5	1.3
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車両型式（2WG-）	LHS87AF-EC6AA	LHS87AF-EC6CA	LHS87AF-EC6WA
諸元表No.	12	13	14
販売コード	6ZA※1	6ZC※1	6WN※1
免許区分	5t限定準中型免許		
ナンバー区分	4ナンバー車		

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ		
ワンハンドゲート		なし		
車両全長		4,690	4,690	4,690
車両全幅		1,695	1,695	1,695
車両全高		1,985	1,985	1,985
ホイールベース		2,490	2,490	2,490
トレッド	前	1,395	1,395	1,395
	後	1,240	1,240	1,240
荷台内寸法	長さ	3,120	2,820	2,085
	幅	1,620	1,620	1,620
	高さ	380	380	380
床面上高		835	835	795
最低地上高		165	165	155

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,270	2,350	2,380
車両総重量	kg	3,935	4,015	4,010
乗車定員	人	3		6

■ 性能

エンジン型式		RZ4E		
総排気量		cm³(cc)		
最高出力※2		kW(PS) /rpm		
最大トルク※2		N・m(kgf・m) /rpm		
最小回転半径		m 5.1	5.1	5.1
重量車モード燃費値※3	JH25	km/L	14.00	14.00
	ecostop有			

■ その他

ミッション型式		R6B45		
最終減速比		4.777	4.777	4.777
バッテリー型式		80D26L		
燃料タンク容量		L 70	50	
尿素水タンク容量		L 14	14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15
	後	195/75R15	195/75R15	195/75R15

※1：スベアタイヤレスになります。

※2：最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3：重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備などの状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

全車共通仕様

普通免許対応車

平ボディ・電動ダンブ
2WD・4WD 0.75t～1.3t

1.5t積 4WD 平ボディ
(5t限定準中型免許対応車) 4WD 1.3t～1.5t

環境情報など

■トランスミッションギヤ比一覧表

型式	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
R6B45	3.600	2.090	1.488	1.000	0.687	0.580	3.732	オーバードライブ付6速

■燃費値計算条件（JH25）

駆動	車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	エンジン			トランス ミッション 型式	重量車 モード 燃費※ 2 (km/L)	CO ₂ 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様				標準諸元値					
			型式	最高出力 ※1 (kW(PS))	アイドリング ストップ 装置				最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車定 員(人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装	
										サイズ	動荷重 半径(m)							
4WD	3.5t超 4.5t以下	1.5t以下	RZ4E	88<120>	●	AT	R6B45	14.00	185	4.777	195/75R15	0.328	2,097	1,482	3	1,991	1,717	平ボディ

※1：最高出力の値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2：重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。

■環境情報

基礎情報	車名		タイタン			
	駆動		4WD			
	車両型式		2WG-LHS87 (ecostop付)			
	エンジン	型式	RZ4E			
		総排気量	cm ³ (cc)	1,898		
		種類	直列4気筒直接噴射式			
		使用燃料	軽油			
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射（コモンレール）装置			
		最高出力※1	kW(PS)	88(120)		
	最大トルク※1	N・m(kgf・m)	320(32.6)			
	装置駆動	駆動方式	2D-4D			
		変速機（トランスミッション）	6AT（R6B45）			
車両総重量範囲		3.5t超 4.5t以下				
積載量		1.5t以下				
環境性能情報	消費燃料率	重量車モード燃費※2	km/L	燃費値計算条件をご確認ください。		
		CO ₂ 排出量	g/km	燃費値計算条件をご確認ください。		
	主要燃費向上対策		電子制御式無段階可変ターボ、改良型燃焼室・超高圧噴射システム・G45インジェクター、エンジン制御ユニット、ecostop			
	排出ガス	適合規制/認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合		
		WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値	CO	g/kW・h	0.70	
				NMHC	g/kW・h	0.16
				NOx	g/kW・h	0.40
				PM	g/kW・h	0.007
	騒音	適合レベル		平成28年騒音規制 N2A3C		
		近接騒音規制値	dB(A)	79		
	エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)		冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※3 (地球温暖化係数)：1,430			
	車室内VOC※4		自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)			
	環境負荷物質削減	鉛 ※1	自工会2006年目標達成 (1996年の1/4以下)			
		水銀 ※2	自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)			
		六価クロム	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)			
		カドミウム	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)			
		自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)	※1:鉛バッテリー (リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯			
低公害車指定制度		—				
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品 樹脂、ゴム部品への材料表示	バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ビラー類 あり			
	環境負荷物質使用状況等	鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成 (自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバルンサー、電着塗料など			
		水銀	使用無し			
		六価クロム	使用無し			
		カドミウム	使用無し			

※1：最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2：燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。

※3：フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

※4：VOC:Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）