2019年9月現在のものです

■仕様	機種名	KCエアコン・パワステ				K	KCエアコン・パワステ農繁					
(グレード)	ボディタイプ						J.	3方開				
	エンジンタイプ					660 DOHC VVT						
	駆動方式		2V	VD.	パートター	イム4WD	高低速2段切替え式 パートタイム4WD	パートタイム4WD	高低速2段切替え式 パートタイム4WD			
	トランスミッションタイプ			5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル		
■車名・型式								マツダ・EBD-DG16T				
■寸法・重量・	全長×全幅×全高	mm					3,395×1,475×1,765					
定員	荷台寸法(長さ×幅×高さ) mm						1,940×1,4	10×290		1,940×1,405×295		
	ホイールベース					1,905						
	トレッド	前/後	mm					1,305/1,290				
	最低地上高		mm					160				
	荷台床面地上高		mm	650								
	乗車定員		名	2								
	最大積載量		kg		350							
	車両重量		kg	690 700 730 740								
■ステアリング・	ステアリング			ラック&ピニオン式								
サスペンション・	サスペンション	前/後		マクファーソンストラット式/リーフ式								
ブレーキ	ブレーキ	前/後		ディスク/リーディングトレーリング式ドラム								
	タイヤ	前/後		145R12-6PR LT								
■エンジン	型式				R06A型							
	種類			水冷直列3気筒DOHC12バルブVVT								
	総排気量		L		0.658							
	ボア×ストローク		mm	64.0×68.2								
	圧縮比			11.0								
	最高出力※1	kW	(PS)/rpm		37〈50〉/5,700							
	最大トルク※1	N∙m⟨kgf	·m>/rpm	63(6.4)/3,500								
	燃料供給装置				EPI (電子制御燃料噴射)							
	使用燃料・タンク容量			無鉛レギュラー ガソリン・34								
■性能	JC08 王野 燃費 (国土交)	通省審査値)*	km/L	19.8	17.2	19.6	17.0	19.6	17.0	19.6		
	主要燃費向上対策			可変バルブタイミング、電子制御燃料噴射、電動パワーステアリング								
	最小回転半径	m	3.6									
<b>⊪トランス</b>	変速比(第1速/第2速/第3	を/後退)	MT車:5.106/3.017/1.908/1.264/1.000/5.151 / AT車:2.727/1.536/1.000/ 一 / 一 /2.222									
ミッション	トランスファー(副変速機)	高速変速比		_	-	-	-	1.000	_	1.000		
		低速変速比		_	_	_	_	1.710	_	1.710		
	最終減速比			5.125	5.625	5.125	5,625	5.125	5.625	5.125		


※1:〈 〉内は旧単位での参考値です。

## ■ ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS (環境仕様)


■仕様	機種名 駆動方式 トランスミッションタイプ				KCエアコン	ン・パワステ		K	X	KCエアコン・パワステ農繁	
(グレード)				2\	VD	パートタ	イム4WD	高低速2段切替え式 パートタイム4WD	パートタイム4WD	高低速2段切替え式 パートタイム4WD	
				5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	
■車名・型式								マツダ・EBD-DG16T		•	
■エンジン	型式							R06A型			
	総排気量 L				0.658						
燃料消費率	JC08 王 燃費 (国土交通省審査値) * km/L			19.8	17.2	19.6	17.0	19.6	17.0	19.6	
	CO2排出量 g/km		117.3	135.0	118.5	136.6	118.5	136.6	118.5		
	備考			平成27年度 燃費基準 +5%達成	平成27年度 燃費基準達成	平成27年度 燃費基準 +5%達成	平成27年度 燃費基準達成	平成27年度 燃費基準+5%達成	平成27年度 燃費基準達成	平成27年度 燃費基準+5%達成	
■排出ガス	適合規制または認定レベル			平成19年排出ガス規制							
	JC08H+JC08Cモード 規制値・認定値	СО	g/km	4.02							
		NMHC	g/km		0.05						
		NOx	g/km		0.05						
■車外騒音	適合規制レベル		dB (A)		平成12年規制 加速走行騒音値:76						
■エアコン冷媒				種類:HFC-134a 使用量:320g							
環境負荷物質	鉛※1			自工会2006年目標達成(1996年時点の1/10以下)							
	水銀※2			自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)							
	六価クロム			自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)							
	カドミウム			自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)							
■リサイクル	リサイクルし易い材料使用部品			インストルメントパネル、ステップガーニッシュ、フロントバンパー、カウルトップガーニッシュなどに熱可塑性樹脂を使用							
	樹脂、ゴム部品への材料表示			材料名表示あり							
	リサイクル材使用部品	デッキサイドインシュレーター、サイレンサシート、ジャッキカバーなど									

※11:鉛パッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。※2:車両性能および交通安全を確保する上で必要最低限使用しています。

## ■ DIMENSIONS (四面図)







機種名:KCエアコン・パワステ 単位(mm)

\*燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用時等)に応じて燃料消費率は異なります。

	PMENI (主要袋偏)							痛、△:メーカーオフション			
■仕様	機種名	KCエアコン・パワステ			КХ		KCIT	KCエアコン・パワステ農繁			
(グレード)	駆動方式	2WD/パー	トタイム4WD	高低速2段切替え式パー	ートタイム4WD	パートタイム4WD	高低速2段切	替え式パートタイム4WD			
	トランスミッションタイプ	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュ	アル	3速オートマチック	53	速マニュアル			
■セーフティ	[全車標準装備] ●4輪アンチロック・ブレーキ・システム (4W-ABS) &電子制御制動力配分システム (EBD) ●軽量衝撃吸収ボディ ●シートベルト ブリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式×2 ●SRSエアバッグシステム 運転席&助手席 ●ウォーニング (運転席シートベルト、キー抜き忘れ、ライト消し忘れ) ●サイドインパクトバー ●ヘッドレスト ●エンジンクラッチスタートシステム (MT車)										
	ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構] (DSC) トラクション・コントロール・システム(TCS)							_			
	デュアルカメラブレーキサポート(衝突被害軽減システム)	-	Δ		0			_			
	誤発進抑制機能[前進時/後退時]	-	Δ		0			-			
	車線逸脱警報機能	_	Δ		0			_			
	ふらつき警報機能	-	Δ		0			_			
	先行車発進お知らせ機能	_	Δ		0			_			
	ハイビームアシスト機能	_	Δ		0			_			
	ブレーキアシスト	_	Δ		0			_			
	ヒルホールドコントロール	_	Δ	_		0		_			
= 40 m	バックブザー	2 12 1132 2011		70.10.40° (BE	3/20-20-21	(4) • #4 (ch m) in 4(1)	\	0			
■視界	<ul><li>「全車標準装備」●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(L</li><li>サイドデフロスター</li></ul>	コーヒーム・マニュアルレベリン	/グ [ 元 軸 調 登 ] 惯 楀 刊 ) ■	ブロントワイハー (底	火工&ミスト	14) ● 熱線吸収グリー	-ンカラス(全国) ●∪∇カット	・カラス (プロントカラス) ※ 「			
	オートライトシステム	_	Δ		0			_			
	マルチリフレクターフロントフォグランプ		_		0			_			
	パワーウインドー(ロック機構/運転席オート&挟み込み防止機構付	)	_		0			_			
	カラードドアミラー (ボディ同色)		_		0			_			
■エクステリア	[全車標準装備] ● アングルポスト(ガードバー付) ● アングル: ● カラードバンパー ● バッテリーカバー	ポストフック×2 ●荷台ロープ	フック×19 ●荷台平シート	フック×2 ●荷台ステ	ップ(運転席	側/助手席側) ●みち	板引っ掛式リアゲート ●マ	ッドフラップ (フロント/リア)			
	アングルポストプロテクター		_		_			0			
	荷台作業灯		_		0			0			
	アッパーメンバーガード		_		_			0			
	リアゲートチェーン		_		0			0			
	フロントメッキガーニッシュ		_		0			_			
	フォグランプベゼル(メッキ)		_		0			_			
	カラードアウタードアハンドル (ボディ同色)		_		0			_			
■インテリア	[全車標準装備] ●LEDメーターパネル照明 ●オドメーター&  ●サンバイザー(運転席:チケットホルダー付/助手席) ●アシ										
	シフトポジションインジケーター	_	0			0		_			
	シートライザーカーペット(運転席/助手席)				0			_			
■収納	<ul><li>[全車標準装備] ● インパネドリンクホルダー (運転席) ● イン</li><li>● グローブボックス ● フロアトレイ ● コンソールドリンクホル</li></ul>				( ) ● 大型イン	パネアンダーポケット	・(センター) ● ショッピングフ	7ック(インパネ)			
	<b>→</b> プローフボックス <b>→</b> プロナドレー <b>→</b> コンフールドックラホルレインパネボックス		○	MITE)				0			
	コンソールカードホルダー		0	+ -	Т	0		_			
	コンソールコインホルダー		2個	1個		2個		1個			
	ドアポケット(運転席/助手席)		- 12	1 1 1 1	0	-10		-			
■シート	[全車標準装備] ●運転席シートスライド			- 1			ļ				
	シート表皮	Ľ=	ルレザー		ファブリ	ック	Ľ	ニールレザー			
■空調	マニュアルエアコン(エアフィルター付)	+	0		0			0			
■オーディオ	AM/FMラジオ(スピーカー内蔵)		0		_			0			
	AM/FMラジオ/CDプレーヤー+2スピーカー(フロント×2)				0			_			
■シャシー&	[全車標準装備] ● ディスクブレーキ(フロント) ● パワーステア	プリング		'							
メカニズム	デフロックシステム		_	0		_		0			
	高低速2段切替え式パートタイム4WD			0		_		0			
■タイヤ&ホイー	ル [全車標準装備] ●145R12-6PR LTタイヤ&12インチスチール:	ホイール+センターキャップ		•			•				
■セキュリティ・	パワードアロック				0			-			
他	電波式キーレスエントリーシステム(アンサーバック機能付)				0			_			
●SRS:Supplem 束装置です。シー	ラスは合わせガラスの採用により、UVカット機能を持たせています nental Restraint System (補助拘束装置) 運転席も助手席エアバートペルトは必ず装着してください。●寒冷地仕様を特に設定して ER OPTIONS (メーカーオプション)	(ッグは横方向や後方からの種	「撃、横転および転覆した <sup>は</sup>	場合や正面からの衝							
						-カー希望小売価格	<u> 販売車種コ</u>	ード (A・B・C・Dブロック)			
□ксエアコ	ン・パワステ(3速オートマチック車)					内は消費税抜き価格	2WD	パートタイム4WD			
● デュアルカメ	・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構] (DSC) &ト ラブレーキサポート (衝突被害軽減システム) ● 誤発進抑制機能 お知らせ機能 ●ハイビームアシスト機能 ●ブレーキアシスト ● ヒ	[前進時/後退時] ●車線逸勝	警報機能 ●ふらつき警報	<b>R機能</b>		<b>,000</b> (¥60,00					
	ションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため				ı		1				
■ PRIC	E (価格)										
		CT771%C7-				КХ		VC T 77 3 3 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
操任力		KCエアコン・パワステ						KCエアコン・パワステ農繁			
機種名	2WD		パートタイム4WD			え式パートタイム4WD	パートタイム4WD	高低速2段切替え式パートタイム4WI			
	5速マニュアル 3速オートマチ	ック 5速マニコ	リアル 3速オ	トートマチック	5速	アニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル			

		KCエアコ	ン・パワステ	KX	KCエアコン・パワステ農繁			
機種名	2V	VD	パートタ	イム4WD	高低速2段切替え式パートタイム4WD	パートタイム4WD	高低速2段切替え式パートタイム4WD	
	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	3速オートマチック	5速マニュアル	
■販売車種コード (A・B・C・Dブロック)	0E1•11•WP•0	0E2•11•WP•0	0F1•11•WP•0	0F2•11•WP•0	0H3•41•WR•0	0H4•41•WR•0	0G1•31•WP•0	
■メーカー希望小売価格 ( )内は消費税抜き価格	¥860,200 (¥782,000)	¥943,800 (¥858,000)	¥1,012,000 (¥920,000)	¥1,095,600 (¥996,000)	¥1,210,000 (¥1,100,000)	¥1,293,600 (¥1,176,000)	¥1,039,500 (¥945,000)	

## ≪ リサイクル料金表 ≫

車名		リサイク	資金管理料金	合計		
単位	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	貝並官理科並	ロ町
SCRUM TRUCK	¥2,810	¥2,630	¥1,770	¥130	¥290	¥7,630

## ≪ 軽自動車税(環境性能割)≫

○ 柱口到于你(永允江形司) //				
	車名	課税率		軽自動車税(環境性能割)は、新車届出時の環境性能に応じて自家用届出車は、非課税または1%~2%課税されます(2021年3月31日まで)。詳しくは営業スタッフに
	SCRUM TRUCK	2%		おたずねください。

●本カタログに記載の価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み)です。価格については販売会社が独自に定めておりますので、詳しくは各販売会社におたずねください。また、保険料、税金 (消費税除く)、届出などに伴う諸費用や、各販売会社でセットする付属品の費用は別途申し受けます。 ●記載の価格には、スペアタイヤ、タイヤ交換用工具が含まれています。●別途リサイクル料金が必要となります。