

主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション ー:設定なし

				平ボディ					電動ダンブ		備考	
				標準キャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	標準キャブ			
				カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス	カスタム	デラックス		
外観	エクステリアカラー	アークホホワイト		●	●	●	●	●	●	●		
		トランスブルー		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	フロントフェイス	グリル	クロムメッキ	●	—	●	—	—	●	—		
			グロスブラック	—	●	—	●	●	—	●		
		バンパー	キャブカラー同色		●	●	●	●	●	●	●	
			カスタムデカール		●	—	●	—	—	●	—	
	視界	ヘッドランプ(LED)		●	●	●	●	●	●	●		
		フォグランプ(LED)		●	—	●	—	—	●	—		
		サイドミラー	運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー		●	—	●	—	—	●	—	
			助手席電動格納式標準ミラー		—	●	—	●	●	—	●	
		可変間欠機構付ワイパー		●	●	●	●	●	●	●		
		ガラス	フロント	UVカット	●	●	●	●	●	●	●	
				IRカット	●	●	●	●	●	●	●	
			ドア	UVカット	●	●	●	●	●	●	●	
	バックライト			UVカット	●	●	●	●	●	●	●	
	ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル		●	●	●	●	●	●	●		
		ステップ(ドアインナー)		●	●	●	●	●	●	●		
	内装	シート	標準シート		—	●	—	●	●	—	●	
+アームレスト+ランバーサポート				●	—	●	—	—	●	—		
シートヒーター(運転席)			●	—	●	—	—	●	—			
シート表皮			ファブリック+合成皮革	●	—	●	—	—	●	—		
			ファブリック	—	●	—	●	●	—	—		
			ビニール	—	—	—	—	—	—	●		
中央席/助手席分割式シートバック			●	●	●※	●※	●※	●	●	※助手席(中央席を除く)リクライニングシート付。		
メーター		7インチメーターディスプレイ		●	●	●	●	●	●	●		
		LEDメーター		●	●	●	●	●	●	●		
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●		
スイッチ類		パワーウインドウ・集中ドアロック		●	●	●	●	●※	●	●	※リヤパワーウインドウ付。	
		キーレスエントリー		—	●	—	●	●	—	●		
		キーレスライド		●	—	●	—	—	●	—		
		キー抜き忘れ防止アラーム		●	●	●	●	●	●	●		
		クローム調パワーウインドウスイッチ		●	—	●	—	—	●	—		
照明		マップランプ(LED)		●	●	●	●	●	●	●		
		運転席側ドアステップランプ		●	—	●	—	—	●	—		
空調		フルオートエアコン		●	—	●	—	—	●	—		
	マニュアルエアコン		—	●	—	●	●	—	●			
オーディオ	Bluetooth対応AM/FMラジオ (2スピーカー・AUX/USB端子・時計付)		●	●	●	●	●	●	●			
車両情報通信端末	ETC2.0		●	●	●	●	●	●	●			
収納	ヘッダートレイ	センター	●	●	●	●	●	●	●			
	ドアポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	助手席シートバックポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	センターシートバックトレイ		●	●	●	●	●	●	●			
	ハンガーフック		●	●	●	●	—	●	●			
	カップホルダー(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●			
天井・フロア	成形天井		●	●	●	●	●	●	●			
	カスタムフルトリムカーベット		●	—	●	—	—	●	—			
その他	ピアノブラックインストールメントパネル		●	—	●	—	—	●	—			
	クローム調ドアハンドル		●	—	●	—	—	●	—			
	アシストグリップ(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●			
	ホイールアーチプロテクター(運転席側)		●	●	●	●	●	●	●			
	サンバイザー	運転席側	●	●	●	●	●	●	●			
助手席側		●	●	●	●	●	●	●				

				平ボディ					電動ダンブ		備考			
				標準キャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	標準キャブ					
				カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス	カスタム	デラックス				
メカニズム	安全	先進運転支援システム(ADAS)	ブリクラッシュブレーキ(直進時)		●	●	●	●	●	●	●			
			車間距離警報		●	●	●	●	●	●	●	●		
			誤発進抑制機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			先行車発進お知らせ機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ふらつき警報		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			車線逸脱警報(LDWS)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ブリクラッシュブレーキ(左右折時)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ブラインドスポットモニター(交差点警報・出会い頭警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		電子インナーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		電動パーキングブレーキ(オートブレーキホールド機能付)		●	—	●	—	—	●	—				
		手動パーキングブレーキ(非可倒式)		—	●	—	●	●	—	●				
		SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングシャフト&ホイール(運転席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(運転席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		助手席エアバッグ/ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(助手席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ウエストレインフォース		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		キャブチルト警告灯		●	●	●	●	—	●	●				
		左折&バック音声警報		●	●	●	●	—	●	●				
		ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		IESC※1		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フロントブレーキ		ディスクブレーキ	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤブレーキ		デュアル2リーディングドラムブレーキ	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※	●※	※フルフラットロー(ダブルタイヤ)車はディスクブレーキが標準となります。	
		RUP		スチール製	—	—	—	—	—	●	●			
				クロスメンバー	●	●	●	●	●	—	—			
セキュリティ	イモビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●				
エンジン	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)		●	●	●	●	●	●	●	●				
サスペンション	トランスバースリーフィンデペンデントサスペンション(フロント)		●	●	●	●	●	●	●	●				
ジェネレーター	12V90A		●	●	●	●	●	●	●	●				
バッテリー	80D26L×1		●	●	●	●	●	●	●	●				
その他	DPD※2+尿素SCR		●	●	●	●	●	●	●	●				
	液体封入式キャブサスペンション		●	—	●	—	—	●	—					
	リジットキャブサスペンション		—	●	—	●	●	—	●					
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク		●	●	●	●	●	●	●	●				
	鳥居立て		●	●	●	●	●	—	—					
	水平チェーン		●	●	●	●	●	—	—					
	リヤ牽引フック		●	●	●	●	●	●	●	●				

※1:IESCはいすゞ自動車(株)の登録商標です。(登録第4899516号)※2:DPDはいすゞ自動車(株)の登録商標です。(登録第4773334号)*詳しくは最寄りの販売会社営業担当者にお問い合わせください。

主要諸元

	平ボディ								電動ダンブ
キャブタイプ	標準キャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ				標準キャブ
ボディタイプ	標準ボディ		標準ボディ		標準ボディ				標準ボディ・三方開・固定柱前後無
タイヤ区分	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フラットロー（ダブル）	フルフラットロー（ダブル）	フルフラットロー（シングル）	フルフラットロー（ダブル）
最大積載量(t)	1.3	1.25	1.3	1.25	1.2	0.95	0.95	1.0	1.0
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車両型式	LHR87AF-EC4LAA	LHR87AF-EB6LAA	LHR87AF-EC7LAA	LHR87AF-EB4LCA	LHR87AF-EB6LCA	LHR87AF-EA4LWA	LHR87AF-EA6LWA	LHR87AF-EA7LWA	LHR87AF-EA6LAD41
諸元表No.	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
販売コード	6AB	6AA	6AC	6AE	6AD	6WA	6WB	6WC	651
免許区分	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許	普通免許
ナンバー区分	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車	4ナンバー車

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	－
ワンハンドゲート		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	－
車両全長		4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685
車両全幅		1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
車両全高		1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,965	1,970	1,970	1,960
ホイールベース		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
	後	1,265	1,240	1,395	1,265	1,240	1,265	1,240	1,395	1,240
荷台寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	2,820	2,820	2,085	2,085	2,085	2,950
	幅	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,600
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	165
床面地上高		785	830	815	780	830	765	800	810	955
最低地上高		135	155	160	140	155	125	155	160	155

■ 重量・定員※1

車両重量 (kg)	1,970	2,010	1,970	2,020	2,060	2,110	2,110	2,070	2,265
車両総重量 (kg)	3,435	3,425	3,435	3,435	3,425	3,390	3,390	3,400	3,430
乗車定員 (人)	3	3	3	3	3	6	6	6	3

■ 性能

エンジン型式		RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	RZ4E	
総排気量 (cm ³ cc)		1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	1,898	
最高出力 (kW(PS)) ※2		88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	88<120>	
最小回転半径 (m)		4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
（国土交通省審査値） 燃料消費率 (km/L)	W L T C	総合	10.8	10.9	10.9	10.8	10.8	10.6	10.7	11.0	－
		市街地	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	8.9	9.0	9.2	－
		郊外	11.3	11.4	11.4	11.2	11.3	11.0	11.1	11.4	－
		高速道路	11.5	11.5	11.6	11.4	11.5	11.3	11.4	11.7	－
	JC08	13.6	13.5	13.6	13.5	13.5	13.2	13.2	13.5	－	

■ その他

ミッション型式		R6B45	R6B45	R6B45	R6B45	R6B45	R6B45	R6B45	R6B45	R6B45
最終減速比		4.100	4.555	4.555	4.100	4.555	4.100	4.555	4.777	4.555
バッテリー型式		80D26L	80D26L	80D26L	80D26L	80D26L	80D26L	80D26L	80D26L	80D26L
燃料タンク容量 (L)		70	70	70	70	70	50	50	50	70
尿素水タンク容量 (L)		14	14	14	14	14	14	14	14	14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル2リーディングドラム	ディスク	デュアル2リーディングドラム	デュアル2リーディングドラム	ディスク	デュアル2リーディングドラム	ディスク	デュアル2リーディングドラム	ディスク
タイヤ	前	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	195/75R15	185/75R15
	後	145/80R13	185/75R15	185/75R15	145/80R13	185/75R15	145/80R13	185/75R15	195/75R15	185/75R15

※1：オプション装着により重量が変わる場合があります。※2：最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
◆燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定しています。郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定しています。高速道路モードは、高速道路での走行を想定しています。

環境情報など

■トランスミッションギヤ比一覧

型式 \ 変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
R6B45	3.600	2.090	1.488	1.000	0.687	0.580	3.732	オーバードライブ付6速

■燃費値計算条件

車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	車両型式	サフィックス	エンジン			トランス ミッション 型式	燃費※1 (km/L)		CO2 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様			標準諸元値					
				型式	最高出力 (kW<PS>) <ネット値>	eco stop		WLTC ※2	JC08		最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装
												サイズ	動荷重 半径 (m)						
3.5t 未満	1.5t 以下	3DF- LHR87AF	EC4LAA	RZ4E	88 (120)	R6B45	10.8	13.6	239	4.100	145/80R13	0.273	1,970	1,300	3	1,960	1,695	平ボディ	
			EB6LAA				10.9	13.5	237	4.555	185/75R15	0.322	2,010	1,250	3	1,960	1,695	平ボディ	
			EC7LAA				10.9	13.6	237	4.555	185/75R15	0.321	1,970	1,300	3	1,960	1,695	平ボディ	
			EB4LCA				10.8	13.5	239	4.100	145/80R13	0.273	2,020	1,250	3	1,960	1,695	平ボディ	
			EB6LCA				10.8	13.5	239	4.555	185/75R15	0.322	2,060	1,200	3	1,960	1,695	平ボディ	
			EA4LWA				10.6	13.2	244	4.100	145/80R13	0.273	2,110	950	6	1,965	1,695	平ボディ	
			EA6LWA				10.7	13.2	242	4.555	185/75R15	0.323	2,110	950	6	1,970	1,695	平ボディ	
			EA7LWA				11.0	13.5	235	4.777	195/75R15	0.327	2,070	1,000	6	1,970	1,695	平ボディ	

※1：燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
※2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定しています。郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定しています。高速道路モードは、高速道路での走行を想定しています。

■環境情報

車名			タイタン			
基礎情報	キャブタイプ		標準		スペース	ダブル
	車両型式		3DF-LHR (ecostop付)			
	駆動装置	駆動	2WD			
		駆動方式	2-2D又は2-4D			
		変速機(トランスミッション)	6AT (R6B45)			
	車両総重量		3.5t未満			
	積載量		1.5t以下			
	エンジン	型式		RZ4E		
		総排気量 (cc)		1,898		
		種類		直列4気筒直接噴射式		
		使用燃料		軽油		
		燃料供給装置		電子制御式燃料噴射(コモンレール) 装置		
		最高出力 (kW(PS))〈ネット値〉		88〈120〉		
最大トルク (N・m(kgf・m))〈ネット値〉		320〈32.6〉				
環境性能情報	消費燃費率	燃費※1 (km/L)		燃費値計算条件をご確認ください。		
		CO2排出量 (g/km)		燃費値計算条件をご確認ください。		
	排出ガス	適合規制		平成30年排出ガス規制に適合		
		認定レベル		－		
		WLTC 3Phase 規制値・認定値 (g/kW・h)	CO	0.630		
			NMHC	0.024		
			NOx	0.240		
	PM		0.007			
	低公害車指定制度		－			
	騒音	適合レベル		H28年騒音規制 N1B2A		
近接騒音規制値 (dB(A))		78				
エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)		冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※2 (地球温暖化係数)：1,430				
環境負荷物質削減	鉛 ※1	自工会2006年目標達成 (1996年の1/10以下)				
	水銀 ※2	自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)				
	六価クロム	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)				
	カドミウム	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)				
	自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		※1:鉛バッテリー (リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯			
	車室内VOC※3		自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)			
環境への取り組み	環境負荷物質使用状況等	鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成 (自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止清部品:燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など			
		水銀	ディスチャージヘッドランプ、ナビゲーション等の液晶ディスプレイに極微量使用			
		六価クロム	使用無し 廃止清部品:ボルト・ナット類、金属部品類など			
		カドミウム	使用無し 廃止清部品:電気・電子部品のICチップ基板など			
	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ビラー類		
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり		

※1：燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
※2：フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。
※3：VOC: Volatile Organic Compounds (揮発性有機化合物)