

# 主要装備一覧表

○:標準装備 △:メーカーオプション 一部車型を除く

機種名	標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ	
	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード
■ セーフティ	[全車標準装備] ●SRSエアバッグシステム(運転席&助手席) ●衝撃吸収ステアリングシステム ●ウォーニング(運転席シートベルト、キー抜き忘れ) ●ニーボルスター ●フロント合わせガラス ●バックカメラ&電子インナーミラー ●シートベルト プリテンショナー&ロードリミッター機構付ELR3点式(運転席&助手席) ●シートベルト 2点式(中央席) ●シートベルト アンカーアジャスター(運転席、4段階調整機構付)					
先進安全装備	●プリクラッシュブレーキ					
	●車間距離警報					
	●車線逸脱警報(LDWS)					
	●先行車発進お知らせ機能					
	●誤発進抑制機能(スムーサー オートシフト車)					
	●電子制御式車両姿勢制御システム(IESC)					
	4輪アンチロック・ブレーキ・システム(4W-ABS) & 電子制御制動力配分システム(EBD)					
	キャブチルト警告灯(シングルキャブ車)					
	左折&バック音声警報(シングルキャブ車)					
■ 視界	[全車標準装備] ●コーナーリングランプ					
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ					
	LEDヘッドランプ					
	フロントフォグラмп					
	ハロゲン					
	LED					
	ドアミラー					
	運転席側					
	手動格納式					
	助手席側					
	電動格納式					
	手動格納式					
	パワーウィンドー					
■エクステリア	[全車標準装備] ●スノコステップ(ドアインナー)					
	アウトスイングドア					
	90°ワイドオープンドア					
	縦型アウトサイドハンドル					
	大型ガードバー					
	フロントグリル					
	サテンシルバー					
	グレー					
	フロントバンパー					
	ボディカラー同色					
	グレー					
	ボディカラー					
	アークホワイト					
	トランスブルー					
■インテリア	[全車標準装備] ●LEDメーター ●タコメーター ●ステアリング ウレタン					
	●チルト&テレスコピックステアリング					
	●シートバックポケット(運転席)					
	●ショッピングフック					
	●ルームランプ					
	●カップホルダー 引き出し式※2					
	●アシストグリップ(運転席/助手席)					
	●ドアポケット					
	●カードホルダー					
	●ホイールアーチプロテクター(運転席)					
	マルチインフォメーションディスプレイ					
	パーキングブレーキレバー					
	可倒式					
	非可倒式					
	チェンジレバー(MT車)					
	可倒式					
	非可倒式					
	ヘッドトレイ					
	運転席					
	助手席					
	センターシートバックトレイ(シングルキャブ車)					
	シートサイドトレイ					
	バックパネルトレイ(シングルキャブ車)					
	ハンガーフック(シングルキャブ車)					
	灰皿					
	運転席側ドア部					
	助手席側ドア部					
	インパネ(中央部/運転席側)					
	サンバイザー(運転席/助手席)					

機種名	標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ	
	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード
■シート	[全車標準装備] ●運転席リクライニング機構					
	シート材質 ベロア					
	リヤシート ハネ上げ式(ダブルキャブ車)					
	分割式シートバック(中央席/助手席)					
	一体型シートバック(中央席/助手席)					
■空調	マニユアルエアコン					
■オーディオ・他	[全車標準装備] ●時計付AM/FMラジオ+2スピーカー					
■シャシー&メカニズム	[全車標準装備] ●排気ブレーキ ●ディーゼル・パティキュレート・ディフューザー(DPD)+尿素SCR					
	●ヒル・スタート・エイド[坂道発進補助装置](HSA)(MT車)					
	RUP スチール製					
	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)※ダンプは除く。					
	液体封入式キャブサスペンション(シングルキャブ車)					
	センターデフ式フルタイム4WD					
	ビスカス式トルクスプリットパートタイム4WD(ワンタッチ式トランスファーコントロールスイッチ付)					
■タイヤ&ホイール	[全車標準装備] ●ディスクホイール(シルバー)					
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●コラム集中スイッチ ●ジェネレーター 24V60A ●イモビライザー					
	●キー付燃料タンクキャブ ●室内蔵ウィンドーウォッシュタンク ●チルトキャブ(シングルキャブ車)					
	キーレスエントリー(集中ドアロック)					

※1:ダブルキャブ車はフロントのみ。※2:500mlペットボトル収納可能。※3:標準ボディ車はリヤクロスメンバータイプとなります。  
 ●SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席&助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえで補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●メーカーオプションは、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

## 主要諸元

○:標準装備 △:メーカーオプション ( )内はアルミアオリ仕様車

キャブタイプ	平ボディ												
	シングルキャブ						ハイキャブ						
ボディタイプ	標準ボディ						ロングボディ						
荷台形状	フルフラットロー・ダブルタイヤ						フルフラットロー・ダブルタイヤ						
最大積載量 (ton)	1.55			2			3			1.9		2	
車名・型式	マツダ・2RG-LHS88A		マツダ・2RG-LJS88A		マツダ・2RG-LKS88A		マツダ・2PG-LKS88AN		マツダ・2RG-LLS88AR		マツダ・2RG-LMS88AR		
販売コード	4ZA※1		4ZB※1		4ZC		4ZK		4ZD※1		4ZJ		
ナンバー区分	4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		1ナンバー車[持込車両]		1ナンバー車		1ナンバー車		
トランスミッション	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	5速 スムーサー オートシフト	5速MT	
諸元表No.	①※2	②※2	③※2	④※2	⑤※2	⑥※2	⑦※2	⑧※2	⑨	⑩	⑪	⑫	

### ■ 寸法 (mm)

荷台区分幅		幅狭	幅狭	幅狭	幅狭	幅広		幅広				
荷台仕様	木製	ワンハンドゲート付	—	—	—	—	○	—	○			
	アオリ	ワンハンドゲート無	○	○	○	○	—	—	—			
	アルミアオリ	—	—	—	—	○	△	○	△			
車両寸法	長さ	4,690	4,690	4,690	4,690	6,065	6,070 (6,065)	6,065	6,070 (6,065)			
	幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,890	1,905 (1,890)	1,890	1,905 (1,890)			
	高さ	1,995	1,995	1,995	2,025	2,240		2,240				
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	3,120	4,360	4,355 (4,360)	4,360	4,355 (4,360)			
	幅	1,620	1,620	1,620	1,620	1,800	1,790 (1,800)	1,800	1,790 (1,800)			
	高さ	380	380	380	380	380		380				
ホイールベース	2,490		2,490		2,490		2,490		3,360		3,360	
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395		1,395		1,395		
	後	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240		1,425		1,425		
床面地上高	895		895		895		920		925		925	
最低地上高	175		175		175		165		185		185	

### ■ 重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2,530	2,510	2,530	2,510	2,530	2,510	2,610	2,590	2,720	2,750 (2,700)	2,720	2,750 (2,700)
車両総重量 (kg)	4,245	4,225	4,695	4,675	4,695	4,675	5,775	5,755	4,785	4,815 (4,765)	4,885	4,915 (4,865)
乗車定員 (人)	3		3		3		3		3		3	

### ■ 性能

エンジン型式	4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS		4JZ1-TCS	
総排気量 (cm <sup>3</sup> )	2,999		2,999		2,999		2,999		2,999		2,999	
最高出力 (kW<PS>)※3	110<150>		110<150>		110<150>		110<150>		110<150>		110<150>	
最小回転半径 (m)	5.1		5.1		5.1		5.1		6.7		6.7	
重量車モード燃費値 JH15 (km/ℓ)※4	11.80	11.80	11.80	11.80	11.40	11.40	10.40	10.40	11.80	11.80	11.40	11.40
重量車モード燃費値 JH25 (km/ℓ)※4	11.47	11.67	11.47	11.67	10.99	11.15	9.82	9.84	11.47	11.67	10.99	11.15

### ■ その他

ミッション型式	MYY-5T		MYY-5T		MYY-5S		MYY-5S		MYY-5T		MYY-5S		
最終減速比	4.555	5.125	4.555	5.125	4.555	5.125	5.125	5.857	4.777	5.125	5.125	5.571	
バッテリー型式	80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		
燃料タンク容量 (ℓ)	50		50		50		50		100		100		
尿素水タンク容量 (ℓ)	14		14		14		14		14		14		
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		
4WD機構	ビスカス式パートタイム		ビスカス式パートタイム		ビスカス式パートタイム		ビスカス式パートタイム		ビスカス式パートタイム		ビスカス式パートタイム		
ブレーキシステム	前	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
タイヤ	前	205/75R16		205/75R16		205/75R16		195/85R16		195/85R16		205/85R16 195/85R16	
	後	205/75R16		205/75R16		205/75R16		195/85R16		195/85R16		205/85R16 195/85R16	

※1:5トン限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。※2:スベアタイヤ、標準工具一式は付属していません。※3:最高出力の数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表P18燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

